

ArtikelBez. / Article name: **Sperrdifferenzial Ginetta 6 HAG 645 DR flex standard**
 ArtikelNr. / Article number: **DSD-100-100-00802**



	DREXLER	KUNDE/ CUSTOMER
LK	Lochkreisdurchmesser Tellerrad <i>Crown Wheel Bolt PCD</i>	159,00
Ø	Durchmesser Tellerradbohrung <i>PCD Crown Wheel Bore</i>	12,50
	Anzahl Tellerradschrauben <i>Number of Bolts</i>	10
D1	Tellerrad Durchmesser <i>Crown Wheel Spigot DIA</i>	132,00
D2	Lagerdurchmesser Gehäuseseite <i>Bearing DIA Housing Side</i>	55,05
D3	Lagerdurchmesser Deckelseite <i>Bearing DIA Cover Side</i>	55,05
D4	Bohrung Gehäuseseite <i>Bore DIA Housing Side</i>	30,00
D5	Bohrung Deckelseite <i>Bore DIA Cover Side</i>	30,00
L1	Lagerweite <i>Bearing Distance</i>	123,00
L2	Gesamtlänge <i>Overall Length</i>	166,50
L3	Länge Lager/Tellerrad <i>Distance Bearing/Crown Wheel</i>	33,05
L4	Länge Tellerrad/Lager <i>Distance Crown Wheel/Bearing</i>	89,95
L5	Länge Lager Gehäuseseite <i>Distance Bearing Housing Side</i>	21,75
L6	Länge Lager Deckelseite <i>Distance Bearing Cover Side</i>	21,75
MD	Abstand MD <i>Distance MD</i>	28,45
	Verzahnungsdaten Antriebswelle <i>Drive Shaft Spline</i>	
	Norm <i>Type</i>	
	Zähnezahl <i>Number of Teeth</i>	27
	Modul <i>Module</i>	
	Eingriffswinkel <i>Pressure Angle</i>	

